



Tesi Join, 10 секций, Горизонтальный 2000 mm, Длина 481 mm, ,

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

трубы из листовой стали диаметром 25 мм;  
коллекторы из листовой штампованной стали;  
длина секции 45 мм;  
подключение на верхних и нижних краях коллектора 1/2";  
макс. рабочее давление 10 бар;  
макс. рабочая температура 95°C.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 комплект вентилей для подключения к системе отопления  
(запорный и термостатический) в цвет радиатора, набор переходников и прокладок под медные и металлопластиковые трубы  
1 комплект настенного крепежа в цвет радиатора  
Хромированный скрытый воздухоотводчик  
1 заглушка 1/2" с хромированной декоративной накладкой  
Набор декоративных трубок и накладок с матовой отделкой  
Примечание: в стандартную комплектацию включены угловой запорный и термостатический вентили, либо угловой запорно-регулирующий узел подключения для варианта подключения с межосевым расстоянием в 50 мм.



## Технические данные

| Модель       | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межось (мм) | Вес (кг) | Объем (л) | $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ (Вт) | $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Вт) | $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Вт) | $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Вт) | $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Вт) | Экспонента |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1800 08 сек. | 65,0         | 1802        | 391         | 1735        | 19,30    | 13,10     | 1.267,2                            | 994,4                              | 739,2                              | 504,0                              | 294,4                              | 1,329      |
| 1800 10 сек. | 65,0         | 1802        | 481         | 1735        | 24,10    | 16,40     | 1.584,0                            | 1.243,0                            | 924,0                              | 630,0                              | 368,0                              | 1,329      |
| 1800 12 сек. | 65,0         | 1802        | 571         | 1735        | 28,90    | 19,70     | 1.900,8                            | 1.491,6                            | 1.108,8                            | 756,0                              | 441,6                              | 1,329      |
| 2000 08 сек. | 65,0         | 2002        | 391         | 1935        | 21,40    | 14,40     | 1.414,4                            | 1.112,0                            | 828,8                              | 567,2                              | 332,0                              | 1,319      |
| 2000 10 сек. | 65,0         | 2002        | 481         | 1935        | 26,70    | 18,00     | 1.768,0                            | 1.390,0                            | 1.036,0                            | 709,0                              | 415,0                              | 1,319      |
| 2000 12 сек. | 65,0         | 2002        | 571         | 1935        | 32,00    | 21,60     | 2.121,6                            | 1.668,0                            | 1.243,2                            | 850,8                              | 498,0                              | 1,319      |

(\*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение  $\Delta t$  при  $30^{\circ}\text{C}$ .

В случае  $\Delta t$ , отличающейся от  $60^{\circ}\text{C}$ , пересчитывать по формуле:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$


### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 комплект вентилей для подключения к системе отопления (запорный и термостатический) в цвет радиатора, набор переходников и прокладок под медные и металлопластиковые трубы
- 1 комплект настенного крепежа в цвет радиатора
- Хромированный скрытый воздухоотводчик
- 1 заглушка 1/2" с хромированной декоративной накладкой
- Набор декоративных трубок и накладок с матовой отделкой

Примечание: в стандартную комплектацию включены угловой запорный и термостатический вентили, либо угловой запорно-регулирующий узел подключения для варианта подключения с межосевым расстоянием в 50 мм.


LBETA

STANDARD




Bianco Standard  
Cod. 01


CLASSIC




Bianco Edelweiss  
Opaco  
Cod. 34




Bianco Whisper  
Peach  
Cod. 36




Avorio - RAL 1013  
Cod. 02




Jasmin Opaco  
Cod. 35




Beige Naturale  
Cod. 38




Beige Cream  
Cod. 26



Giallo - RAL 1021  
Cod. 04




Giallo Melone - RAL  
1028  
Cod. E7




Arancio - RAL 2004  
Cod. 17




Marrone Ruggine -  
RAL 8004  
Cod. E1



Marrone - RAL 8017  
Cod. 09



Vinaccia - RAL 3005  
Cod. H9




Amaranto - RAL 3003  
Cod. 06




Rosso - RAL 3000  
Cod. 05



Rosso Fragola - RAL  
3018  
Cod. Y3



Rosa - RAL 3015  
Cod. R2



Lilla Bluastro - RAL  
4005  
Cod. R3



Porpora Traffico -  
RAL 4006  
Cod. R6




Verde Bosco - RAL  
6005  
Cod. 19




Verde Erba - RAL  
6018  
Cod. N3



Verde Salvia - RAL  
6021  
Cod. E6




Verde Greenwich  
Cod. 28




Blu Pastello - RAL  
5024  
Cod. G7




Blu Colomba - RAL  
5014  
Cod. G9




Blu Hewi  
Cod. 11



Grigio Manhattan  
Cod. 03



Nero - RAL 9005  
Cod. 10



Deep Blue  
Cod. 2F

SPECIAL

|                         |                            |                          |                         |                                                         |                          |                          |                                           |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                         |                            |                          |                         |                                                         |                          |                          |                                           |
| Bianco Perla<br>Cod. 16 | Quartz 1<br>Cod. 1C        | Sablé<br>Cod. Y4         | Quartz 2<br>Cod. 2C     | Sunstone<br>Cod. 2D                                     | Petra<br>Cod. 3D         | Bruno Tabacco<br>Cod. 1B | Flame Red<br>Cod. 7D                      |
|                         |                            |                          |                         |                                                         |                          |                          |                                           |
| Purple Blue<br>Cod. 1D  | Azurite<br>Cod. 6D         | Azurite 3<br>Cod. 6C     | Grigio Medio<br>Cod. 4D | Grigio Titanio<br>Metallizzato - RAL<br>9023<br>Cod. L3 | Grigio Silver<br>Cod. 5D | Grigio Perla<br>Cod. L6  | Grigio Alluminio -<br>RAL 9006<br>Cod. B4 |
|                         |                            |                          |                         |                                                         |                          |                          |                                           |
| Nero Grafite<br>Cod. 18 | Grigio Quarzo<br>Cod. 31   | Nero Satinato<br>Cod. 30 | Luxury White<br>Cod. J7 | Bianco Opaco<br>Cod. J8                                 | Nero Opaco<br>Cod. K1    | Bronzo<br>Cod. J9        | Grigio Martellato<br>Cod. 32              |
|                         |                            |                          |                         |                                                         |                          |                          |                                           |
| Luxury Black<br>Cod. J3 | Rame Martellato<br>Cod. J4 |                          |                         |                                                         |                          |                          |                                           |

## SURFACES

|                             |                           |                           |                       |                        |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
|                             |                           |                           |                       |                        |
| Trattamento Loft<br>Cod. TR | Taftah Argento<br>Cod. K4 | Taftah Platino<br>Cod. K3 | Taftah Oro<br>Cod. K2 | Grey Shadow<br>Cod. X6 |

Цвета, рассмотренные на этой странице, не являются определяющими. Различные технологические процессы окраски и материалы, используемые для этого процесса могут не полностью соответствовать цветовому оттенку доставленного товара. Компания Irsap оставляет за собой право в любое время вносить любые изменения, которые она считает нужными, для улучшения продукта.